

**SUPI SAUNA – ochranný lak stěn saun****Popis**

Vodou ředitelný akrylátový lak na vnitřní povrchy vlhkých místností. SUPI SAUNA chrání povrchy proti veškeré vlhkosti a nečistotě. Obsahuje složky chránící dřevo vůči zamodráním a plísním. Vhodný pro všechny dřevěné, dřevovláknité a betonové povrchy.

**Příklady použití**

Obzvláště vhodný na stěny a stropy (ne na lavice v saunách) v parních místnostech, umývárkách a šatnách.

**Technické údaje**

Vydatnost:	8–12 m <sup>2</sup> /l na jeden nátěr
Sušina:	kolem 16 %
Hustota:	1 kg/l, ISO 2811
Aplikace:	Štětcem nebo čistým hadrem
Ředidlo:	Voda
Doba zasychání při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %	Natíraný povrch je zaschlý po 1/2 hodině Další nátěr může být aplikován po 2–3 hodinách. Připravený na použití přibližně po 2 dnech.
Konečný efekt:	Polomatný
Báze:	EP
Rozsah odstínů:	Vzorkovnice Tikkurila Lacquer Colour Card
Skladování a doprava:	Chraňte před mrazem
Balení:	10 l, 3 l, 1 l

**Návod na použití**

Příprava podkladu: Odstraňte nečistotu a prach z povrchu. Doporučujeme drsné povrchy přebrousit a následně odstranit prach po broušení.

Podmínky pro natírání: Povrch před natřením musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Natírání: Před použitím jej dobře promíchejte a občas také během aplikace, abyste zabezpečili, že se barvicí/zmatňující prostředek, dobře vmísí do laku. Lak aplikujte na povrch 2x ve směru textury dřeva, v parních místnostech postačí 1x. Aplikujte zkušební nátěr na kousku dřeva, abyste se ujistili, že je odstín natónovaného laku správný. Konečný odstín povrchu závisí na druhu a tvrdosti dřeva, původního přírodního odstínu a počtu aplikací. Lak nanášejte na celý povrch bez přerušení, abyste předešli vzniku tmavších spojů.

Čištění náradí: Náradí vždy očistěte vodou. Když zaschne olej na štětci, můžete použít TIKKURILA PENSELIPESU (čistič na štětce).

### ▪ **Předcházení ohrožení životního prostředí**

Prázdné obaly jsou recyklovatelné nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

### ▪ **Zdravotní a bezpečnostní klasifikace podle ES směrnice 99/45/EHS**

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyvarujte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání.

Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

### ▪ **Přepravní informace**

ADR-

Výše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.